

Annostelujärjestelmä DULCODOS Pool Basic

Yksinkertainen ja säädelty – yksityisuima-altaita varten.



Kloorin annostelulaitteisto DULCODOS Pool Basic on kokonaisratkaisu yksityisaltaisiin, joissa klooripitoisuutta säädelään vähän huoltoa vaativalla Redox-potentiaalimittauksella.

Tekniset tiedot

- 2-kanavainen uima-altaan säädin DULCOPool pH-arvon ja Redox-jännitteen mittaus-, säätö- ja annostustoiminnoilla (kloorin annostus)
- Läpivirtauskotelo mittausveden valvonnalla, mittausveden suodattimella ja pH-arvon ja Redox-potentiaalin mittaussondilla asennettuna seinälevyyn.
- 2 DULCOFLEX-annostelupumppua
- Kemikaalivarannon valvonta
- Käyttö ja konfigurointi iOS- ja Android-sovelluksen avulla.
- Annostusvalvonta suojaa yliannostelulta
- Käytettävät anturit, pH-anturi PHES 112 SE (150702), Redox-anturi RHES-Pt-SE (150703)
- Annostuskohtien liitännät: annostusventtiilit ruuvauskierteellä 1/2"
- Annostelupumppujen/annostuskohtien liitännät: PVC-letku 10x4 mm
- Mittausveden liitäntä: PVC-letku 12x6 mm
- Digitaalinen taukotulo
- WiFi ja Modbus RTU (RS 485) vakiona
- Hälytysrelelähtö
- Sähköliitäntä: 230 VAC, 50/60 Hz, enint. 850 W, 3,5 A
- Mitat: 595 x 745 x 150 mm (L x K x S)
- Paino: n. 10 kg

