

ProCube-invertterilämpöpumppu

- Full Inverter PRO -lämpöpumput
- R290-kylmäaine
- Wi-Fi ja sovellusohjaus
- COP-arvo vähintään 15*
- Titaanilämmönvaihdin
- Alin käyttölämpötila -25 °C
- Jäähdytys / lämmitys +4–40 °C
- EU:n datasäädöksen mukainen



Turvaa vuosiksi

7 vuoden kompressoritakuu
3 vuoden kokonaistakuu

TEKNISET TIEDOT	1461	1462	1463	1464	1465	1466
LÄMMITYSTEHO	7 kW	9 kW	12 kW	16 kW	20 kW	24 kW
Ilma 27 °C, vesi 26 °C, kosteus 80 %						
Lämmitysteho (kW)	7.52–1.62	9.03–2.31	12.1–2.5	16.18–3.12	20.53–3.71	24.21–6.53
COP	15.0–6.33	15.2–6.4	15.3–6.4	16.9–6.5	16.9–6.4	17.2–7.0
Ilma 15 °C, vesi 26 °C, kosteus 70 %						
Lämmitysteho (kW)	5.72–1.18	7.13–1.68	9.1–2.0	12.6–2.4	14.5–2.6	19.03–4.44
COP	7.19–4.74	7.23–4.9	7.5–4.8	7.6–4.8	7.8–4.9	7.8–4.9
Lämmönvaihtimen materiaali	Titaani					
Alin käyttölämpötila °C	-25 °C					
Jäähdytys / lämmitys °C	+4 – 25 °C					
Altaan enimmäistilavuus, l**	30,000	45,000	55,000	75,000	95,000	100,000
Suositeltu allastilavuus, l	< 25,000	< 35,000	< 45,000	< 65,000	< 85,000	< 95,000
Wi-Fi-yhteys	Kyllä					
Kompressorin tyyppi	Full Inverter					
Kylmäaine	R290					
Vesiliitännät, mm	32 / 38 / 50 x 1.5"					
EU:n datasäädös	Vaatimusten mukainen					
Mitat P/L/K, cm	89 x 36 x 61			100 x 45 x 77		116 x 49 x 86
Nettopaino, kg	47.5	50	58	68	71	102
EAN	5704841014619	5704841014626	5704841014633	5704841014640	5704841014657	5704841014664

* Mallikohtaiset COP-arvot ja mittausolosuhteet taulukossa.

** Enimmäistilavuus: täysin eristetty ja peitetty allas, tuulelta suojassa ja auringossa.

Lähteen lämpötila-alue poikkeaa päätekstissä ja taulukossa (+4–40 / +4–25 °C). Varmisteettava valmistajalta.